LE LINEE **MAX**

DISOLEAZIONE

MAX BAND 12/24V

Alimentazione 230V - 50 Hz
Motoriduttore 12V - Potenza Max 5.5 W. regolazione di velocità in uscita 3,5V - 12V oppure
Motoriduttore 24V - Potenza Max 25 W. regolazione di velocità in uscita 9V - 24V

MAX 1 (300)

Largh. cinghia 25/50/100 mm
Pescaggio 300 mm
Capacità di estrazione 3-7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 410 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 5-7 kg

MAX 400

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 400 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 580 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 7 kg

MAX 500

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 500 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 700 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 8 kg

MAX 2 (600)

Largh. cinghia 50/100 mm
Pescaggio 600 mm
Capacità di estrazione 7-10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 800 mm
Lunghezza max parte superiore 260 mm
Peso 10-12 kg

CARATTERISTICHE

- Struttura in alluminio, acciaio inox e PVC
- Cinghia in poliuretano o PVC
- Motoriduttore epicicloidale protetto da polveri e da urti accidentali
- Velocità regolabile
- Meccanismo di tensionamento automatico della cinghia
- Sistema di ossigenazione ad aria compressa
- Aria compressa su raschiaolio (opzionale)
- Morsetto universale per ancoraggio a bordo vasca
- Spia di funzionamento a LED
- Segnalazioni di sicurezza
- Conformità CE

L'immagine è indicativa del modello, ma non vincolante.



* aria su raschiaolio opzionale