



MAX DISC

Stromversorgung 230 V + Ausgangsstromkabel, ohne Stecker

Einphasen-Getriebemotor 230 V - 50 Hz - 5 rpm - 0.16 A

Verfügbarkeit von 230 V Einphasen- und 400 V Drehstrom -Getriebemotoren, 50/60 Hz, IP65 und Zertifizierung cURus.

MAX DISC 300

Scheibendurchmesser 320 mm
Eintauchtiefe 115 mm circa
Extraktionsleistung 3-5 l/h (Emulsionsverwaltung)
Gesamthöhe 350 mm
Gesamtlänge 410 mm
Gesamtbreite mit Ölschaber 284 mm
Gewicht 6 kg

MAX DISC 500

Scheibendurchmesser 500 mm
Eintauchtiefe 220 mm circa
Extraktionsleistung 5-7 l/h (Emulsionsverwaltung)
Gesamthöhe 550 mm
Gesamtlänge 610 mm
Gesamtbreite mit Ölschaber 284 mm
Gewicht 10 kg

EIGENSCHAFTEN

- Struktur aus Edelstahl, Aluminium und PVC
- Scheibe aus Plexiglas oder Edelstahl
- Einphasen-Getriebemotor mit Ausgangsstromkabel, ohne Stecker
- Wasserdichtes Gehäuse für den Getriebemotor
- Über Befestigungsschrauben am Rand des Beckens zu befestigen
- Druckluftvorrichtung zur Sauerstoffversorgung
- Druckluft auf Ölschaber (optional)
- Leuchtschalter ON/OFF
- Sicherheitsangaben - CE-Übereinstimmung



Die Abbildung zeigt das Modell an, ist jedoch nicht bindend.