

MAX RING

Alimentation 230V - 50 Hz + câble d'alimentation sans fiche

Motoréducteur monophasé 230V - 50Hz - 20 rpm - 0.16 A

CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier inox, aluminium et PVC
- Tuyau mousse en gomme
- Motoréducteur monophasé, câble d'alimentation en sortie
- Boîte de confinement moto-réducteur étanche
- Interrupteur lumineux ON/OFF
- Installable par des vis de fixation au réservoir
- Poignée pour un transport facile
- Signalisation de sécurité - Conformité CE

MAX RING

Diamètre ring 15 mm

Développement Standard 2000 mm. Sur demande développements

Capacité d'extraction 3 lt/h (gestion de l'émulsion)

Hauteur totale structure en acier 250 mm

Longueur maximale structure en acier 200 mm

Largeur maximale avec le motoréducteur 180 mm

Poids 5 kg



L'image est indicative pour le modèle, mais pas contraignante.



MAXI RING

Alimentation

Moteurs triphasés 400V - 50/60Hz - 20 rpm - 0.43 A - IP55

Disponibilité de motoréducteurs 230V/400V, 50/60Hz, IP65 et certification cURus.

MAXI RING

Diamètre ring 20 mm

Développements sur demande

Capacité d'extraction 10 lt/h (gestion de l'émulsion)

Hauteur totale structure en acier 300 mm

Longueur maximale structure en acier 300 mm

Largeur maximale avec le motoréducteur 300 mm

Largeur sans racleur 250 mm

Largeur du corps racleur 85 mm

Poids 10 kg

Double MAXI RING

Diamètre ring 20 mm

Développements sur demande

Capacité d'extraction 10 lt/h (gestion de l'émulsion)

Hauteur totale structure en acier 300 mm

Longueur maximale structure en acier 300 mm

Largeur maximale avec le motoréducteur 300 mm

Largeur sans racleur 250 mm

Largeur du corps racleur 105 mm

Poids 12 kg



CARACTÉRISTIQUES

- Structure en acier inox, aluminium et PVC
- Tuyau mousse en gomme
- Motoréducteur triphasés, câble d'alimentation en sortie
- Boîte de confinement moto-réducteur étanche
- Interrupteur lumineux ON/OFF
- Installable par des vis de fixation au réservoir
- Poignée pour un transport facile
- Signalisation de sécurité - Conformité CE

L'image est indicative pour le modèle, mais pas contraignante.